

AVANT[®]

700 Series



ظرفیت حمل بیشتر

سرعت حرکت بیشتر

قدرت بیشتر

سری ۷۰۰ AVANT



سرعت و نیروی جلو برنده خودرو

| مدل | هیدرو موتور چرخ | سرعت راندن | نیروی کشش |
|-----------|-----------------|------------|-----------|
| AVANT 745 | OMT 500 | 12 km/h | 1400 daN |
| | OMT 400 | 15 km/h | 1100 daN |
| AVANT 750 | 26 x 12.00 -12 | 22 km/h | 1900 daN |
| | 29 x 12.50 -15 | 25 km/h | 1700 daN |

عرض خودرو

| سایز چرخ | 745 | 750 |
|-----------------|---------|---------|
| 27 x 8.50 - 15 | 1070 mm | 1080 mm |
| 26 x 12.00 - 12 | 1360 mm | 1370 mm |
| 29 x 12.50 - 15 | - | 1370 mm |

| مدل | AVANT 745 | AVANT 750 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| طول | 2885 mm | 2885 mm |
| عرض | به جدول سمت چپ مراجعه کنید | به جدول سمت چپ مراجعه کنید |
| ارتفاع یا چرخ های استاندارد | 2070 mm | 2110 mm |
| وزن | 1650 kg | 1700 kg |
| چرخ های استاندارد | 26x12.00-12" grass/TR | 29x12.50-15" grass/TR |
| سیستم انتقال نیرو | hydrostatic | hydrostatic |
| جریان روغن هیدرولیک ثانویه | 70 l/min | 70 l/min |
| شعاع چرخش خارجی / داخلی | 1240 / 2780 mm | 1240 / 2780 mm |
| حداکثر ارتفاع حمل | 2990 mm | 3010 mm |
| حداکثر ظرفیت باربرداری | 2100 daN | 2100 daN |
| نیروی برش عمودی درفاصله ۵۰ سانتیمتر از بین بایکت | 1400 kg | 1400 kg |
| نوع موتور و سازنده | Kubota V2403 | Kubota V2403 |
| توان خروجی موتور | 36 kW (49 hp) | 36 kW (49 hp) |
| سوخت | diesel | diesel |



ظرفیت حمل بیشتر

AVANT سری ۷۰۰، دستگاههای AVANT را دوباره به سطحی جدید می رساند. این دستگاه می تواند یک بار ۱۴۰۰ kg را بدون وزنه های تعادل اضافی حمل کند. AVANT سری ۷۰۰ می تواند به طور دقیق و با امنیت کامل پالت های سنگ، کیسه های بزرگ و بسته های سنگین گرد را بلند کرده و منتقل کند. ساختار بازو خارج از مرکز AVANT گستره دید بلامانع و فوق العاده را نسبت به کار و دستگاه الحاقی ضمانت میکند. بازو تلسکوپی و سیستم تراز خودکار بازو هیدرولیک قابلیت های حمل بار را بطور مضاعف بهبود می بخشد.

سرعت بیشتر ماشین

ماکزیمم سرعت راندن AVANT سری ۷۰۰ جدید ۲۵ کیلومتر بر ساعت است که کارایی فوق العاده ای را جهت بسیاری از کارها ایجاد می کند. به لطف این سرعت AVANT بیش از پیش جهت کارهایی که سرعت راندن بیشتر مورد نیاز است مناسب می باشد.

توان بیشتر جهت دستگاههای الحاقی

اساس موفقیت AVANT همه کاره بودن آن است. طراحی بخش بخش ماشین اولیه به همراه بیش از ۱۰۰ دستگاه الحاقی AVANT را به یک مجموعه شکست ناپذیر تبدیل می کند.

سیستم هیدرولیک ثانویه قدرتمند (جهت ملحقات) یک فاکتور کلیدی برای این خودرو است. جریان هیدرولیک ثانویه قدرتمند سری ۷۰۰ جدید به ۷۰ لیتر در دقیقه می رسد و توان خروجی موتور دیزل ۴۹ اسب بخار است. شما می توانید مطمئن باشید که قدرت کافی برای راندن خودرو و کارکرد دستگاه های الحاقی به طور همزمان وجود دارد.





AVANT®

FINLAND

Tel. +358 3 347 8800

www.avantteco.com

شرکت مهندسی

آوینا

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۴۱۰، واحد ۲۹

تلفن: ۸۸۲۰۷۱۴۲ - (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@avina-engineering.com

آدرس سایت: www.avina-engineering.com

www.avantteco.com